

EJOFAST[®] system

Nowe rozwiązanie systemowe do bezwiorowego szycia wzdłużnego.

JEDEN
DLA
DWÓCH!

EJOFAST[®] JF3



EJOFAST[®] JF2



Nowy system EJOFAST®

Najszybsze szycie wzdłużne na dachach



EJOFAST® wkręt do szycia wzdłużnego blach JF3-2H-4,8x19-E14

Wkręt nierdzewny z podkładką
gatunek stali 1.4301/1.4567
do szycia wzdłużnego blach,
skręcanie dwóch blach
max. 2,00 mm.



EJOFAST® wkręt do szycia wzdłużnego blach JF2-2H-4,8x19

Wkręt ocynkowany bez podkładki
do szycia wzdłużnego blach,
skręcanie dwóch blach
max. 2 x 0,88 mm



Szybko. Bezwiórowo. Pewnie.

- stożkowa konstrukcja wkrętu skracająca o 25-30% czas montażu
- bezwiórowe mocowanie eliminujące proces korozji blach
- geometria gwintu zapewniająca wysoką nośność połączenia
- ostra końcówka gwintu eliminująca poślizg po powierzchni blachy
- wkręty z podcięciem pod łbem ułatwiające szycie wzdłużne blach
- możliwość montażu wkrętów z i bez podkładek
- wysoka ergonomia pracy bez zmęczenia stojącego pracownika



ETA-10/0200

EJOFAST® JF-
narzędzie montażowe
do mocowania zmagazynowych wkrętów
EJOFAST® JF3 i EJOFAST® JF2

EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jeżowska 9 · 42-793 Ciasna
tel. +48 34 35 10 660 · fax +48 34 35 35 410
e-mail: ejot@ejot.pl · www.ejot.pl