DEKTITE® Combo Set



Querverweise

Fugendichtstoff
Spannschloss
Schlauchschelle

Anwendungsbereich

> Zur Abdichtung von Rohren auf Metall- oder Faserzement-dächern
> Zur nachträglichen Abdichtung von Rohren

Eigenschaften

> Ausführung EPDM (Schwarz)
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau) permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C
> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

Vorteile

> Perfekte Abdichtung an Dach und Fassade
> Thermische Längenänderungen der Rohre werden nicht behindert
> Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
> Ideal für Reparaturen an bereits existierenden Rohrsystemen
> 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis

Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden. Profilhöhe max. 45 mm.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1 Kartusche Fugendichtstoff EJOPLAST
1 Bohrschraubenset – optional Presslaschenblindniet-Set
1 Klammernset

Montageanleitung

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung	Für Rohr-durchmesser [mm]	Grundfläche [mm]	Dachneigung [°]	Inhalt Kartusche [ml]	Inhalt Schrauben [Stück]	VPE [Set]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
DC 101 B Set	5–60	139 x 139	0–40	80	8	1		8201104704	4061245046846
DC 103 B Set	5–127	218 x 218	0–40	80	16	1		8201304704	4061245046853
DC 104 B Set	75–175	285 x 285	0–40	80	20	1		8201404704	4061245046860
DC 106 B Set	125–230	365 x 365	0–40	80	28	1		8220304704	4061245046877
DC 107 B Set	150–280	454 x 454	0–40	310	32	1		8230304704	4061245046884
DC 109 B Set	240–503	685 x 685	0–40	310	40	1		8250304704	4061245046891
DC 110 B Set	350–760	1000 x 1040	*	310	70/10	1		8270004704	4061245013572

*350–500 mm geschnitten: maximal 30°; 500–760 mm geschnitten: maximal 15°

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau