# Nageldübel ND-S

## Anwendungsbereich

Schnelldübel für leichte Befestigungen:
> Unterkonstruktionen
> Schränke, Fußbodenleisten, Latten
> Kabelgestelle, Kabelschellen
> Rohrhalterungen

## Eigenschaften

> Montagefertiger Nylon-Senkkopfdübel mit Nagel aus Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche (GVZ)
> Zum Einschlagen
> Nagelschraubenkopf mit Pozidriv-Schlitz zum Entfernen oder Justieren des Ankers
> GVZ für trockene Innenräume

## Technische Daten

## Verankerungsgründe

Geeignet für
> Beton
> Mauerziegel
> Hochlochziegel

## Querverweise

Akku-Schrauber ASCM QSW
Akku-Bohrhammer ABH
Hammerbohrer SDS plus®
Kreuzschlitz Z2

| Kennwerte | | | Empfohlene Lasten ungerissener Beton C20/25 | | Empfohlene Lasten Mauerziegel $f_b$ 20,5 N/mm² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | $d_0$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | $N_{Rec}$ [kN] | $V_{Rec}$ [kN] | $N_{Rec}$ [kN] | $V_{Rec}$ [kN] |
| 5x30 | 5 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5x40 | 5 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5x50 | 5 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6x40 | 6 | 30 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6x60 | 6 | 30 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6x80 | 6 | 30 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8x60 | 8 | 40 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8x80 | 8 | 40 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8x100 | 8 | 40 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

## Produkt im Online-Shop

| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | Befestigungsdicke $t_{fix}$ [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübel mit Nagel aus Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche | | | | | | |
| ND-S 6/40 V | 40 | 10 | 200 | | 9650075660 | 4061245083131 |

Weitere Längen
und in Edelstahl A2
auf Anfrage erhältlich

**EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction** · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau