

Halteteller HTE-82/40



Querverweise

DABO® SW8-RT-4,8
 DABO® SW8-ET-4,8

Anwendungsbereich

- > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unterkonstruktionen aus Stahltrapezprofil, Holz und Holzwerkstoffen
- > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen bei mehrlagigem Dachaufbau
- > Für Neubau und Sanierung
- > Für die Verarbeitung mit Setzgeräten ECOSET
- > Für das Setzen per Hand

Eigenschaften

- > Edelstahl

Hinweis

Zur Kombination mit DABO® Schrauben.




Setzgerät ECOSET
 als Leihgerät erhältlich
 Artikelnummer G000000076



Im praktischen Kunststoffbehälter

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Entspricht den Anforderungen nach VOB und der Anwendungsklasse K2 nach DIN 18531 im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit in Kombination mit DABO® Schraube SW8 ET

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Breite [mm]	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
HTE 82/40	40	82	500		3020095300	4061245012490

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

- | | |
|--------------|---|
| SW 8 RT-4,8 | • |
| SW 8 ET-4,8 | • |
| TKR-4,8 | |
| TKE-4,8 | |
| TKR-4-4,8 | |
| VHT-R-4,8 | |
| VHT-E-4,8 | |
| JT2-ST-2-6,0 | |
| JT2-ST-2-6,8 | |
| JT3-ST-2-6,0 | |
| FBS-R-6,3 | |
| JBS-R-7,5 | |
| FPS-E-8,0 | |
| SDF-S-10H-E | |
| SDP-S-10G-E | |

HTE 82/40